

Allegato A.1) – Impianti di videosorveglianza con trattamento di dati personali

È opportuno allegare o inserire ulteriormente una descrizione sintetica ma chiara delle caratteristiche generali e tecniche del sistema di videosorveglianza e degli impianti che lo compongono

n.	Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza	Ripresa video (SI/NO)	Ripresa audio (SI/NO)	Numero di telecamere dotate di brandeggio	Brandeggio verticale (SI/NO)	Brandeggio orizzontale (SI/NO)	Numero telecamere fisse	Tipo di zoom	Altre caratteristiche tecniche in breve	Tempistiche di registrazione e conservazione immagini	Informativa al pubblico (in forma cartellonistica, cartacea e su sito web)
1	Michele Tonini - Responsabile Servizi Sociali	SI	NO	0			8	Digitale	Telecamere IP MINIDOME OTTICA FISSA 3,6 MM 4MP PoE con registrazione su Videoregistratore NVR 8 porte PoE	7	Conforme ad art.13 del Regolamento 2016/679 - in prossimità di tutte le telecamere

allegata scheda tecnica
fotocamera



IPCAM074A

TELEC. IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, IR 30M



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4MP@30 ips, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.



IPCAM074A

TELEC. IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, IR 30M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera:	1/3" CMOS
Pixel effettivi (H x V - pixels):	2592x1520
Obiettivo telecamera:	3.6mm
Shutter elettronico (s):	1/25÷1/25000
Filtro IR:	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR:	Si
Risoluzione video (H x V - pixel):	2592x1520 (4MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video:	H.264, H.265 (Dual streaming)
Frame rate:	30fps
Protocolli supportati:	ONVIF 2.3, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP
Aggiornamento firmware tramite rete:	Si
Visualizzazione remota da browser:	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Funzioni principali:	3DNR
Controllo DNR:	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi:	AWB

CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione (m):	36 led / 30m
Movimento telecamera su 3 assi:	Si
Tipo di uscita LAN:	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione (VDC):	12
Assorbimento max (W):	6
Alimentazione POE:	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm):	140
Altezza (mm):	105
Peso (g):	650
Tipo di case:	Minidome
Colore:	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C):	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento RH max (%):	90